

## ファインクール 02C25

(高圧ポンプ対応型非塩素系水溶性切削油剤)

ファインクール02C25は、非塩素系タイプの高圧クーラントポンプ対応型極圧エマルジョンタイプの水溶性切削油剤です。

ファインクール02C25は、特殊な潤滑油をベースに極圧成分を添加した抜群の切削性を有する切削油剤です。

### 《一般性状》

外 観	(原液)	茶色透明
	(希釈液)	乳白色エマルジョン
比 重	(15/4℃)	0.90
引 火 点	℃	なし
P H	(10倍)	9.5
表 面 張 力	(dyn/cm <sup>2</sup> )	10倍 37
腐 食 試 験	アルミニウム(A1050P) 室温 24HR x10	合格
	銅 (C1100P) 室温 24HR x10	合格

### 《特 徴》

1. 抜群の切削性により、工具寿命の延長と仕上面の向上が期待出来ます。
2. 高圧クーラントポンプ対応なので泡立ちも少なく、消泡性は良好です。
3. 防錆性に優れています。
4. 有害な塩素系添加剤を含んでおりません。
5. 防腐蚀性、耐劣化性に優れていますので、液寿命が長く、長期間の使用に耐える事が可能です。

### 《用 途》

一般鋼、ステンレス、鋳鉄の一般切削加工及びマシニングセンタ加工

### 《希 釈 倍 率》

切削加工	20～30倍
タップ・ネジ切り・リーマ加工	10～30倍