

## ベストカット MASSE 11

MASSE-11は、高度に精製された鉱物油をベースに油性向上剤・塩素系極圧添加剤・及び独自の油膜強度を保持する為の特殊極圧添加剤を適度に配合した不活性型不水溶性金属加工油剤です。

MASSE-11は、油膜強度を保持する特殊添加剤の働きにより低速、高速を問わず極圧性能に優れており、金属表面に強力な保護膜を形成し構成刃先の生成を抑制し、工具寿命及び仕上げ面精度の向上が期待できます。

MASSE-11は、あらゆる被削材に使用することが出来、特に難削材（チタン・ハステロイ・ステンレス等）のタップ加工、リーマ加工、ドリル加工及びプレス加工に最適です。

### 《一般性状》

			MASSE-11
外観			淡黄色液状透明
密度	(15℃)	g/cm <sup>3</sup>	1.012
粘度	(40℃)	CST	29.56
引火点	(C.O.C)	℃	192
流動点			-10.0
色	(ASTM)		L1.0
銅板腐食	(100℃×1hr)		1a

### 《用途》

難削材（チタン、ハステロイ、ステンレス等）のネジ切り、タップ、リーマ、ドリルメタルソー及びプレス加工に適応出来ます。また、非鉄金属（銅・銅合金・アルミ等）の上記加工にも抜群の性能を発揮いたします。

### 《成分》

高精製パラフィン系鉱物油、脂肪油、塩素系極圧添加剤、及び特殊極圧添加剤  
(重金属等の有害物質は含んでおりません。)

《消防法》第4類 第3石油類 危険等級Ⅲ

《PRTR法》非該当