

## プレスオイル

### P-20

ベストカットP-20は、溜分範囲を極めて狭く厳選したナローカットの極低粘度の揮発性油に油性向上剤、防錆剤を適切に配合した無臭の乾燥型プレスオイルです。

極めて乾燥性に優れ、燃焼性が良く、燃焼後の残りが少なく溶接にも悪影響が有りません  
また、優れた油性向上剤の働きにより、金型寿命の延長が出来、カエリやバリが減少し剪断面の精度が向上します。

さらに、ほとんど臭気がなく、快適な作業環境が維持出来ます。

#### 《一般性状》

外 観			無色透明
密 度	(15℃)		0.76
粘 度	(40℃)	c s t	1.22
引 火 点	(C.O.C)	℃	52
流 動 点			-15.0以下
銅 板 腐 食	(100℃)	1 h r	1 a
摩 擦 係 数	(振子試験 $\mu$ )	常温	0.13

※性状は代表値であり規格値ではありません。

#### 《用 途》

珪素鋼板及び各種金属の薄板打ち抜き加工、曲げ加工

#### 《成 分》

ナローカットの無臭型石油系溶剤、油性向上剤、防錆剤  
(重金属、フェノール、PCB等の有害物質は使用していません。)

#### 《規 制 法 規》 P R T R法・・・非該当

産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律

消防法危険物第4類第2石油類 危険等級Ⅲ

(引火性液体のため火気に注意して下さい。)