

## ベストカット S-40K

ベストカットS-40Kは、高度に精製された鉱物油をベースに油性向上剤・塩素系極圧添加剤・硫黄系極圧添加剤等を配合した不水溶性切削油剤です。

極圧性能に優れており、金属表面に強力な保護膜を形成し構成刃先の生成を抑制しますので工具寿命の延長及び仕上げ面精度の向上が期待できます。

また、耐熱性に優れておりますので循環使用の場合には、油剤の寿命が長くなります。

### 《一般性状》

外観			黄色透明
色相	(ASTM)		L1.5
比重	(15℃)		0.91
粘度	(40℃)	mm <sup>2</sup> /s	18.2
引火点	(C.O.C)	℃	175
流動点			-10.5以下
銅板腐食			4
耐圧荷重	(750RPM)	kg/cm <sup>2</sup>	3.0

### 《用途》

一般鋼、合金鋼、ステンレス材等の、MC、NC機加工、タップ、リーマ、ガンドリル、ガンリーマ及び一般旋削加工に適しています。

**※銅、銅合金を黒く変色させますので絶対に使用しないで下さい。**

### 《成分》

高度精製鉱油 脂肪油分 塩素分 硫黄分  
(重金属等の有害物質は含んでおりません。)

《消防法》第4類 第3石油類 危険等級Ⅲ

《PRTR法》非該当