

ベストカット S-50C

ベストカットS-50Cは、高度に精製された鉱物油に油性向上剤・硫黄系極圧添加剤等を配合した非塩素型不水溶性切削油剤です。

極圧性能に優れており、金属表面に強力な保護膜を形成し構成刃先の生成を抑制しますので工具寿命の延長及び仕上げ面精度の向上が期待できます。

塩素系添加剤を含んでいないので塩素の分解による錆の発生や、塩素ガスの発生もなく安心して御使用いただける製品です。また、重金属等の有害物質は含んでおりません。

《一般性状》

外 観			薄黄色透明
比 重	(15℃)		0.8716
粘 度	(40℃)	CST	16.88
引 火 点	(C.O.C)	℃	178
流 動 点			-5.0以下
銅 板 腐 食			4
摩 擦 係 数			0.13

《用 途》

一般鋼、合金鋼、ステンレス材等の、MC、NC機加工に適しています。

※銅、銅合金を黒く変色させますので絶対に使用しないで下さい。

《成 分》

脂肪油分 含有、 塩素分 なし、 硫黄分 含有、
(重金属類及びPCB等の有害物質は含んでおりません。)

《消 防 法》第4類 第3石油類 危険等級Ⅲ

《PRTR法》非該当