

プレスオイル

P-102S.P-103S

プレスオイルP-102S及びP-103Sは、プレス加工後の脱脂洗浄を省略することを目的に作られた乾燥型プレス加工油です。

プレスオイルP-102S及びP-103Sは、従来市販されている一般的な乾燥型プレス加工油に比べ更に潤滑性を向上させるため、特殊な極圧添加剤を配合いたしました。

この添加剤の配合により乾燥型では画期的なステンレスの薄板プレス加工（絞り加工を含む）が可能になりました。

また、この特殊な極圧添加剤は、プレス加工後低沸点のベース油と共に蒸発する性能を有しているため従来の乾燥型プレス加工油では出来なかった難作業にも使用することが出来ます。

《一般性状》

外 観			淡黄色透明
比 重	(15/4℃)		0.80
色 相	(ASTM)		L0.5
粘 度	(40℃)	c s t	1.21
引 火 点	(C.O.C)	℃	42
銅 板 腐 食	(100℃)	1 h r	4
流 動 点		℃	-20.0以下
四 球 試 験	(200rpm)	kg f/c m ²	9.0

(※プレスオイルP-103Sは、プレスオイルP-102Sの無臭タイプです)

《用 途》 ステンレスを含む鉄系金属の薄板打ち抜き加工、曲げ加工、絞り加工
(銅及び銅合金には使用出来ません)

《規 制 法 規》 産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律
消防法危険物第4類第2石油類 危険等級Ⅲ
(引火性液体のため火気に注意して下さい。)

PRTR法・・・非該当

〔※ 重金属、フェノール、PCB等の有害物質は使用しておりません〕